



**QP QUALITY
PRIMER** 

D

Lieber Kunde,

der von Ihnen erworbene Stoßfänger **ISAM** wurde in unserer neuen Lackieranlage grundiert, die hinsichtlich des Gebrauchs hochwertiger Zweikomponentenlacke zu den modernsten Anlagen ihrer Art gehört.

Alle Teile werden vor dem Grundieren geflammt, um eine perfekte Haftung des Produkts an der Oberfläche des Stoßfängers zu gewährleisten, und ca. 40 Minuten lang im Ofen getrocknet.

Alle Stoßfänger mit dem Etikett **QUALITY PRIMER**, das Sie auf der Verpackung sehen, wurden in dieser Anlage lackiert.

VERTRAUEN SIE unserem Haftgrund und nehmen Sie keine erneute Grundierung vor.

Um den **ISAM QUALITY PRIMER** Stoßfänger in Fahrzeugfarbe zu lackieren, einfach mit feinem Schleifpapier K 600 - 800 schleifen und mit einer Antisilikonlösung reinigen.

Ein wichtiger Hinweis betrifft alle lackierten Stoßfänger sowohl OE als auch dem Original entsprechende: Nach dem Lackieren in Fahrzeugfarbe muss man mindestens 6 Wochen warten, bevor das Auto in einer Waschanlage oder mit einer Hochdruckwasserstrahlmaschine gewaschen werden darf, weil der aufgetragene Lack diese Zeit braucht, um sich komplett zu stabilisieren.